超高圧ウォータージェットポンプ

JPKP [HI-JET2000] / JPHP [HI-JET3000]

はくりやコンクリートのはつり・切断用として、圧力と流量のバランスが良く、 ウォータージェットブラスト作業において最も汎用性が高い機種です。 軽量で防音性にも優れており、市街地でも安心して使用いただけます。

• 最高叶出圧力: 300MPa

• 最大吐出量: 27L/min

• 用途例:はくり、はつりなど

• 防音什様

4トントラック搭載可能

自動運転:設定圧力までエン ジン回転数を自動調整可能





仕様 Specifications 吐出圧力 Discharge pressure 外観寸法 燃料タンク 叶出骨 エンジン出力 質量 Weight 最高 (1時間定格) 容量 形式番号 常用 Engine capacity Capacity of fuel tank Model 奥行 Depth 高さ Height 幅 Width Max. (1 hour rated) Working MPa MPa L/min kW kg mm mm mm Hi-Jet 2000 JPHE-S2016 220 200 12 80 2,960 1,200 1,400 1,900 68 JPHE-S8030 280 245 27 130 200 4,000 1,500 1,750 3,600 300 22 Hi-Jet 3000 JPHE-SS025 280 JPHE-S8064D 280 245 55 293 400 5,550 1,800 1,900 7.000

注記:JPHE-SS025形は特注品です。

Notes: JPHE-SS025 model is custom-made item.